

Для клапанов поворотного типа

MS-NRC - CENTRA, серии DR& ZR	MS-NRE4 - ESBEG419...G451 TERMOMIX 4W C15...C32	MS-NRLO - LOVATO 3W, 4W
MS-NRE - DANFOSS, ESBE, TERMOMIX, POMMERING	MS-NRH - HOLTER BR80 SMD/SMV	MS-NRS - SATCHWELL MB
MS-NRE1 - ESBE 3MG, F120...F165, 4HG TERMOMIX 3W D15S...D32S DUMSERWERK	MS-NRL - LANDIS & STAefa (series2) VCI 31 DN20...40, VBG 31 DN 20...40, VBF 21 DN 40...50	MS-NRO - OVENTROP 3W, 4W, MEIBES 3W, 4W, H WITA 3W, 4W, H
MS-NRE2 - ESBE G119...G151 TERMOMIX 2W D15S...D32S	MS-NRL1 - LANDIS & STAefa (series1) B3F...DN20...40, B3G...DN20...40	MS-NRSF - SATCHWELL MBF
MS-NRE3 - ESBE 4MG, F432...F465 TERMOMIX 4W C15...C32	MS-NRLA - LAZZARI	

Для клапанов линейного типа

ТИП ПРИВОДА усилие/ход			AC 24 В	AC/DC 24 В	AC 230 В	Управляющий сигнал ²⁾	Встроенная возвратная пружина	Время хода ²⁾
AV...-R 2000Н/50мм 	AV24-3-R	-	•	-	3-точки	-	7,5 с/мм	
	AV230-3-R	-	-	•	3-точки	-		
	AV24-MFT-R	-	•	-	0...10 В	-	150 с	
NVG 1600Н/20мм 	NVG24-MFT-T	-	•	-	0...10 В	-	150 с	
NV 1000Н ¹⁾ /20мм 	NV24-3-T	-	•	-	3-точки	-	7,5 с/мм	
	NV230-3-T	-	-	•	3-точки	-		
	NV24-MFT-T	-	•	-	0...10 В	-	150 с	
	NVY24-MFT-T	-	•	-	0...10 В	-	35 с	
NVF 800Н/20мм 	при снятии питания с привода: NVF24-MFT-T -ШТОК ВТЯНУТ	-	•	-	0...10 В	•	150 с	
	NVF24-MFT-E-T -ШТОК ВЫДВИНУТ	-	•	-	0...10 В	•	150 с	
NRDVX 500Н/5,5мм с переходником для клапанов Siemens и LDM 	NRDVX24-3-T-SI	•	-	-	3-точки	-	140 с	
	NRDVX230-3-T-SI	-	-	•	3-точки	-	140 с	
	NRDVX24-SR-T-SI	-	•	-	0...10 В	-	140 с	
NRDVX 500Н/5,5мм с переходником для клапанов Cazzaniga 	NRDVX24-3-T-CA	•	-	-	3-точки	-	140 с	
	NRDVX230-3-T-CA	-	-	•	3-точки	-	140 с	
	NRDVX24-SR-T-CA	-	•	-	0...10 В	-	140 с	

1) Усилие при движении - 1000Н, при удержании - 800Н.

2) MFT-технология: Схему управления, обратную связь, время хода и другие текущие параметры можно изменить с помощью MFT-Н программатора.