

Позиционные (откр./закр.) шаровые клапаны и клапаны для переключения потоков с электроприводами:

DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	
k _{vs} , м ³ /ч	8.6	21	26	16	32	32	49	230	
Позиционные (откр./закр.) шаровые клапаны	Двухходовой, внутренняя резьба								
	R215	R220	R225	R230	R232	R240	R250	-	-
	Двухходовой, наружная резьба								
	R415	R420	R425	R430	R432	R440	R450	-	-
	Двухходовой, фланец								
	R615R	R620R	R625R	-	R632R	R640R	R650R	R665R	R680R
	Трехходовой, внутренняя резьба								
	R315BM	R320BM	R325BM	R330BM	R332BM	R340BM	R350BM	-	-
	Трехходовой, наружная резьба								
	R515	R520	R525	R530	R532	R540	R550	-	-
Трехходовой, фланец									
R715R	R720R	R725R	-	R732R	R740R	R750R	-	-	
k _{vs} , м ³ /ч	4.5	8.5	9	8	15	14	17	-	-
Клапаны для переключения потоков	Трехходовой, внутренняя резьба, для переключения потоков (L-образное отверстие в шаре)								
	R315BL	R320BL	R325BL	R330BL	R332BL	R340BL	R350BL	-	-
Электроприводы	TR24-3, TR230-3								
	LR24A, LR24A-S, питание: AC/DC24В LR230A, LR230A-S, питание: AC230В								
	SR24A, SR24A-S, питание: AC/DC24В SR230A, SR230A-S, питание: AC230В								
	LF24+WLF, LF24-S+WLF с возвратной пружиной LF230+WLF, LF230-S+WLF								
	AFR24+WAFR, AFR24-S+WAFR с возвратной пружиной AFR230+WAFR, AFR230-S+WAFR								

Подбор откр./закр. шарового клапана:

Δр _{V100} , кПа	0.01	0.1	1	2	3	10	k _{vs}	DN	2х-ход.			3х-ход.		
V₁₀₀, м³/час	0,09	0,27	0,86	1,22	1,49	2,72	8,6	15	R215	R415	R615R	R315BM	R515	R715R
	0,21	0,66	2,10	2,97	3,64	6,60	21	20	R220	R420	R620R	R320BM	R520	R720R
	0,26	0,82	2,60	3,68	4,50	8,20	26	25	R225	R425	R625R	R325BM	R525	R725R
	0,16	0,51	1,60	2,26	2,77	5,06	16	32	R230	R430	-	R330BM	R530	-
	0,32	1,01	3,20	4,53	5,54	10,12	32	32	R232	R432	R632R	R332BM	R532	R732R
	0,32	1,01	3,20	4,53	5,54	10,12	32	40	R240	R440	R640R	R340BM	R540	R740R
	0,49	1,55	4,90	6,93	8,49	15,5	49	50	R250	R450	R650R	R350BM	R550	R750R
	2,30	7,27	23,0	32,5	39,8	71,8	230	65	-	-	R665R	-	-	-
	2,30	7,27	23,0	32,5	39,8	71,8	230	80	-	-	R680R	-	-	-

Подбор шарового клапана для переключения потоков:

Δр _{V100} , кПа	0.1	1	3	10	k _{vs}	DN	3х-ход.
V₁₀₀, м³/час	0,14	0,45	0,78	1,42	4,5	15	R315BL
	0,27	0,85	1,47	2,69	8,5	20	R320BL
	0,28	0,90	1,56	2,85	9	25	R325BL
	0,25	0,80	1,39	2,53	8	32	R330BL
	0,47	1,50	2,60	4,74	15	32	R332BL
	0,44	1,40	2,42	4,43	14	40	R340BL
	0,54	1,70	2,94	5,38	17	50	R350BL